Guide de référence rapide: l'assembleur Pentium

Jean Goubault-Larrecq

11 octobre 2002

Les registres : `%eax %ebx %ecx %edx %esi %edi %ebp %esp`.
Ils contiennent tous un entier de 32 bits (4 octets), qui peut aussi être vu comme une adresse. Le registre `%esp` est spécial, et pointe sur le sommet de pile ; il est modifié par les instructions `pushl`, `popl`, `call`, `ret` notamment.

Il y a aussi d'autres registres que l'on ne peut pas manipuler directement. (L'instruction `info registers` sous `gdb` ou `ddd` vous les montrera.) Le plus important est `eip`, le *compteur de programme* : il contient en permanence l'adresse de la prochaine instruction à exécuter.

- `addl` ⟨source⟩, ⟨dest⟩ . . . . . ⟨dest⟩= ⟨dest⟩+ ⟨source⟩ (addition)
  Ex : `addl $1, %eax` ajoute 1 au registre `%eax`.
  Ex : `addl $4, %esp` dépile un élément de 4 octets de la pile.
  Ex : `addl %eax, (%ebx, %edi, 4)` ajoute le contenu de `%eax` à la case mémoire à l'adresse `%ebx` $+ 4 *$ `%edi`. (Imaginez que `%ebx` est l'adresse de début d'un tableau `a`, `%edi` est un index `i`, ceci stocke `%eax` dans `a[i]`.)

- `andl` ⟨source⟩, ⟨dest⟩ . . . . . ⟨dest⟩= ⟨dest⟩`&` ⟨source⟩ (et bit à bit)
- `call` ⟨dest⟩ . . . . . appel de procédure à l'adresse ⟨dest⟩
  Équivalent à `pushl $`a, où a est l'adresse juste après l'instruction `call` (l'adresse *de retour*), suivi de `jmp` ⟨dest⟩.
  Ex : `call printf` appelle la fonction `printf`.
  Ex : `call *%eax` (appel indirect) appelle la fonction dont l'adresse est dans le registre `%eax`. Noter qu'il y a une irrégularité dans la syntaxe, on écrit `call *%eax` et non `call (%eax)`.

- `cltd` . . . . . conversion 32 bits -> 64 bits
  Convertit le nombre 32 bits dans `%eax` en un nombre sur 64 bits stocké à cheval entre `%edx` et `%eax`.
  Note : `%eax` n'est pas modifié ; `%edx` est mis à 0 si `%eax` est positif ou nul, à -1 sinon.
  À utiliser notamment avant l'instruction `idivl`.

- `cmp` ⟨source⟩, ⟨dest⟩ . . . . . comparaison
  Compare les valeurs de ⟨source⟩ et ⟨dest⟩. Utile juste avant un saut conditionnel (`je`, `jge`, etc.). À noter que la comparaison est faite dans le sens inverse de celui qu'on attendrait. Par exemple, `cmp` ⟨source⟩, ⟨dest⟩ suivi d'un `jge` ("jump if greater than or equal to"), va effectuer le saut si ⟨dest⟩$\geq$⟨source⟩ : on compare ⟨dest⟩ à ⟨source⟩, et non le contraire.

- `idivl` ⟨dest⟩ . . . . . division entière et reste
  Divise le nombre 64 bits stocké en `%edx` et `%eax` (cf. `cltd`) par le nombre 32 bits ⟨dest⟩. Retourne le quotient en `%eax`, le reste en `%edx`.

- `imull` ⟨source⟩, ⟨dest⟩ . . . . . multiplie ⟨dest⟩ par ⟨source⟩, résultat dans ⟨dest⟩
- `jmp` ⟨dest⟩ . . . . . saut inconditionnel : `eip`=⟨dest⟩
- `je` ⟨dest⟩ . . . . . saut conditionnel
  Saute à l'adresse ⟨dest⟩ si la comparaison précédente (cf. `cmp`) a conclu que ⟨dest⟩=⟨source⟩, continue avec le flot normal du programme sinon.

- `jg` ⟨dest⟩ . . . . . saut conditionnel
  Saute à l'adresse ⟨dest⟩ si la comparaison précédente (cf. `cmp`) a conclu que ⟨dest⟩>⟨source⟩, continue avec le flot normal

du programme sinon.

- `jge` ⟨dest⟩ . . . . . saut conditionnel
  Saute à l'adresse ⟨dest⟩ si la comparaison précédente (cf. `cmp`) a conclu que ⟨dest⟩ ≥ ⟨source⟩, continue avec le flot normal du programme sinon.

- `jl` ⟨dest⟩ . . . . . saut conditionnel
  Saute à l'adresse ⟨dest⟩ si la comparaison précédente (cf. `cmp`) a conclu que ⟨dest⟩ < ⟨source⟩, continue avec le flot normal du programme sinon.

- `jle` ⟨dest⟩ . . . . . saut conditionnel
  Saute à l'adresse ⟨dest⟩ si la comparaison précédente (cf. `cmp`) a conclu que ⟨dest⟩ ≤ ⟨source⟩, continue avec le flot normal du programme sinon.

- `leal` ⟨source⟩, ⟨dest⟩ . . . . . chargement d'adresse effective
  Au lieu de charger le contenu de ⟨source⟩ dans ⟨dest⟩, charge l'*adresse* de ⟨source⟩.
  Équivalent C : ⟨dest⟩=`&`⟨source⟩.

- `movl` ⟨source⟩, ⟨dest⟩ . . . . . transfert
  Met le contenu de ⟨source⟩ dans ⟨dest⟩. Équivalent C : ⟨dest⟩=⟨source⟩.
  Ex : `movl %esp, %ebp` sauvegarde le pointeur de pile `%esp` dans le registre `%ebp`.
  Ex : `movl %eax, 12(%ebp)` stocke le contenu de `%eax` dans les quatre octets commençant à `%ebp` + 12.
  Ex : `movl (%ebx, %edi, 4), %eax` lit le contenu de la case mémoire à l'adresse `%ebx` + 4 ∗ `%edi`, et le met dans `%eax`. (Imaginez que `%ebx` est l'adresse de début d'un tableau `a`, `%edi` est un index `i`, ceci stocke `a[i]` dans `%eax`.)

- `negl` ⟨dest⟩ . . . . . ⟨dest⟩=−⟨dest⟩(opposé)
- `notl` ⟨dest⟩ . . . . . ⟨dest⟩=~⟨dest⟩(non bit à bit)
- `orl` ⟨source⟩, ⟨dest⟩ . . . . . ⟨dest⟩= ⟨dest⟩ | ⟨source⟩ (ou bit à bit)
- `popl` ⟨dest⟩ . . . . . dépilement
  Dépile un entier 32 bits de la pile et le stocke en ⟨dest⟩.
  Équivalent à `movl (%esp),`⟨dest⟩ suivi de `addl $4, %esp`.
  Ex : `popl %ebp` récupère une ancienne valeur de `%ebp` sauvegardée sur la pile, typiquement, par `pushl`.

- `pushl` ⟨source⟩ . . . . . empilement
  Empile l'entier 32 bits ⟨source⟩ au sommet de la pile.
  Équivalent à `movl` ⟨source⟩`, -4(%esp)` suivi de `subl $4, %esp`.
  Ex : `pushl %ebp` sauvegarde la valeur de `%ebp`, qui sera rechargée plus tard par `popl`.
  Ex : `pushl` ⟨source⟩ permet aussi d'empiler les arguments successifs d'une fonction. (Note : pour appeler une fonction C comme `printf` par exemple, il faut empiler les arguments en commençant par celui de droite.)

- `ret` . . . . . retour de procédure
  Dépile une adresse de retour a, et s'y branche. Lorsque la pile est remise dans l'état à l'entrée d'une procédure f, ceci a pour effet de retourner de f et de continuer l'exécution de la procédure appelante.
  Équivalent à `popl eip`... si cette instruction existait (il n'y a pas de mode d'adressage permettant de manipuler `eip` directement).

- `subl` ⟨source⟩, ⟨dest⟩ . . . . . ⟨dest⟩= ⟨dest⟩− ⟨source⟩(soustraction)
  Ex : `subl $1, %eax` retire 1 du registre `%eax`.
  Ex : `subl $4, %esp` alloue de la place pour un nouvel élément de 4 octets dans la pile.

- `xorl` ⟨source⟩, ⟨dest⟩ . . . . . ⟨dest⟩= ⟨dest⟩^ ⟨source⟩ (ou exclusif bit à bit)